



Montagematerial

<p>KM-AF1000</p> <p>Aluminium-Folie Breite: 1000 mm Dicke: 0,05 mm temperaturbeständig bis 400°C - Meterware -</p> <p>Art.-Nr. 71000401</p>	<p>KM-AF500</p> <p>Aluminium-Folie Breite: 500 mm Dicke: 0,05 mm temperaturbeständig bis 400°C - Meterware -</p> <p>Art.-Nr. 71000402</p>
--	--



<p>KM-SS600</p> <p>Edelstahl-Folie, Breite: 600 mm Dicke: 0,05 mm temperaturbeständig bis 1000°C - Meterware -</p> <p>Art.-Nr. 71000410</p>	
--	--



- zur besseren Wärmeverteilung bei Rohrbegleit- und Behälterbeheizungen
- als Trennschicht zwischen Isolierung und Heizung
- zwingend notwendig bei der Beheizung von Kunststoffröhren
- Meterware, nicht knitterfrei

<p>KM-AFT90</p> <p>Aluminium-Klebeband, Rollenlänge: 100 m Breite: 75 mm Dicke: 0,05 mm temperaturbeständig bis 90°C(Kleber)</p> <p>Art.-Nr. 71000101</p>	<p>KM-AFT150</p> <p>Aluminium-Klebeband, Rollenlänge: 50 m Breite: 75 mm Dicke: 0,05 mm temperaturbeständig bis 150°C(Kleber)</p> <p>Art.-Nr. 71000105</p>
--	---



- zum ganzflächigen Überkleben bzw. Abdecken von Heizungen oder zur Befestigung von Heizmatten geeignet

KM-GFT200	Zur Befestigung bzw. Fixierung von Heizbändern und Heizleitungen an Rohrleitungen oder Behältern
Glasseide-Klebeband Rollenlänge: 33 m Breite: 15 mm temperaturbeständig bis 200°C (Kleber)	
Art.-Nr. 71000151	




KM-MFT	KM-CL1
Metallspannband 10 x 0,4 mm Material: V2A Rollenlänge: 10 m	Spannschloss für Metallspannband Material: V2A Beutelinhalt: 50 Stück
Art.-Nr. 71000210	Art.-Nr. 71000301



- zur Befestigung von mineralisolierten Heizleitungen auf Rohre, Behälter, Ventile usw.

KM-DMF	
Abstandsband 15 x 0,5 mm Material V2A (1.4301) - Meterware -	
Art.-Nr. 71000201 Art.-Nr. 71000202 Art.-Nr. 71000203	Verlegeabstand 30 mm 40 mm 50 mm



- Verlegehilfe und Fixierung von Heizleitungen und Heizbändern bei Flächenbeheizungen
- Das Abstandsband kann entweder aufgepunktet, angeschweisst oder mit Draht um den Behälter oder das Rohr befestigt werden

MOHR & CO
Laborhandels-gesellschaft mbH

D-69181 Leimen
Gottlieb-Daimler-Straße 2

Tel. + 49 (0) 6224 7 10 93 + 94
Fax + 49 (0) 6224 7 70 12

info@labo-mohr.de
www.labo-mohr.de